

СЕРИЯ СТАНДАРТНЫХ МОБИЛЬНЫХ И НАГРЕВАТЕЛЕЙ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ

Вега разрабатывает и производит индукционные нагреватели ВЕТЕХ® для профессионального использования в промышленности.

Модельный ряд индукционных нагревателей ВЕТЕХ® включает модели с удобными поворотными кронштейнами и сверхмощные модели изготовленные под Ваши задачи для нагрева деталей от 300 кг до 3500 кг.

Наш модельный ряд индукционных нагревателей включает в себя низкочастотные модели (50/60Hz) для нагрева деталей перед монтажом, а также среднечастотные генераторы (< 20kHz) для комбинированного применения при монтаже и демонтаже деталей трансмиссии.



Голландский дизайн

ВЕТЕХ® является зарегистрированной маркой Vega Special Tools



38 ZFD до 300 кг



40 RMD до 600 кг



40 RSD до 350 кг



SUPER до 600 кг



GIANT до 3500 кг

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

- ✓ Контролируемый метод нагрева
- ✓ Снижение потребления электроэнергии

BASIC

Серия BASIC заменяет часть настольных моделей BETEX. Эти нагреватели имеют стандартную клавиатуру и один датчик температуры.

- Нагрев осуществляется во временном или температурном режимах
- Умная электроника для оптимального нагрева и эффективного использования энергии.
- Обновленный прочный корпус для работы в промышленных условиях



Портативный индукционный нагреватель BETEX BLF 200



Блок управления серии BASIC



Модели BASIC	BETEX BLF 200	BETEX BLF 201	BETEX BLF 202	BETEX BLF 203	
Напряжение	120V - 230V	120V - 230V	120V - 230V	230V	400V / 500V / 600V
Сила тока	13A - 13A	13A - 13A	15A - 16A	16A	20A / 16A / 14A
Выходная мощность	1,5 kVA - 3,0 kVA	1,5 kVA - 3,0 kVA	1,8 kVA - 3,7 kVA	3,7 kVA	8 kVA
Частота	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Масса, кг	21	21	31	52	52
Макс. температура	240 °C / 464 °F	240 °C / 464 °F	240 °C / 464 °F	240 °C / 464 °F	240 °C / 464 °F
Макс. масса подшипника	20	50	100	150	200
Датчик температуры	Один	Один	Один	Один	Один
Максимальный Ø мм	240	400	500	600	600
Контроль по времени или температуре	Да	Да	Да	Да	Да
Автоматическое размагничивание	Да	Да	Да	Да	Да
Размеры (ДхШхВ) мм	460x240x280	600x226x272	702x256x392	788x315x456	788x315x456

